



CAT.			PEDRALI[®] DYNAMIC DESIGN		
A	TESSUTO		FABRIC - TISSU - STOFF - TELA		
A	FINTA PELLE		SIMIL LEATHER - SIMILICUIR - KUNSTLEDER - POLIPIEL		
B	TESSUTO		FABRIC - TISSU - STOFF - TELA		
C	 FINTA PELLE IGNIFUGA		FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER - SIMILICUIR NON-FEU - FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER - POLIPIEL IGNÍFUGA		
C	 LANA IGNIFUGA		FIRE RETARDANT WOOL - LAINE NON-FEU - FEUERHEMMENDE WOLLE - LANA IGNÍFUGA		
C	 TESSUTO IGNIFUGO		FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA		
D	 TESSUTO		FABRIC - TISSU - STOFF - TELA		
D	 TESSUTO IGNIFUGO		FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA		
F	CUOIO NATURALE		GENUINE LEATHER - CUIR NATUREL - KERNLEDER - CUERO NATURAL		
F	CUOIO RIGENERATO		REGENERATED LEATHER - CUIR RECONSTITUE - REGENERIERTES LEDER - REGENERADO DE CUERO		
G	 LANA IGNIFUGA		FIRE RETARDANT WOOL - LAINE NON-FEU - FEUERHEMMENDE WOLLE - LANA IGNÍFUGA		
G	 TESSUTO IGNIFUGO		FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA		
H	 FINTA PELLE IGNIFUGA		FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER - SIMILICUIR NON-FEU - FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER - POLIPIEL IGNÍFUGA		
H	 VELLUTO IGNIFUGO		FIRE RETARDANT VELVET - VELOURS NON-FEU - FEUERHEMMENDER VELOURS - TERCIOPELO IGNÍFUGO		
H	 TESSUTO IGNIFUGO		FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA		
N	 TESSUTO IGNIFUGO		FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA		
P	PELLE MEZZO FIORE		MID GRAIN LEATHER - CUIR MI-FLEUR - VOLLEDER - PIEL MEDIA FLOR		

I colori dei campioni di tessuto sono indicativi.
Colours of fabric samples are approximate.

CATEGORIA A


TESSUTO - FABRIC - TISSU - STOFF - TELA

PEDRALI®

A 10



A 11



A 12



A 13



A 14



Pasha
Art. 660.8



CATEGORIA A

TESSUTO
FABRIC
TISSU
STOFF
TELA

CATEGORIA A - CATEGORY A - CATEGORIE A - CATEGORIA A - CATEGORIA A

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - UNI EN ISO 12947-2:2000
ABRASION RESISTANCE - UNI EN ISO 12947-2:2000
RESISTANCE A L'ABRASION - UNI EN ISO 12947-2:2000
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - UNI EN ISO 12947-2:2000
RESISTENCIA A LA ABRASION - UNI EN ISO 12947-2:2000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO
FRICTION STRENGHT
RESISTANCE AU FROTTEMENT
SCHEUERFESTIGKEIT
RESISTENCIA A LA FROTACION

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL

LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.
Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Nettoyer avec de l'eau chaude et un chiffon humide.
Ne pas employer de détergents, solvants, blanchisseurs, abrasifs.
Reinigen mit einem feuchten Tuch. Kein Wasch-, Lösungs-, Bleich- und Abreibungsmittel benutzen.
Limpiar con agua caliente y con trapo húmedo. No utilizar detergente, solvente, decolorante y agente abrasivo.

100% CO

≥ 20.000 cicli
≥ 20.000 cycles
≥ 20.000 cycles
≥ 20.000 Zyklen
≥ 20.000 ciclos

UNI EN ISO 105 B02 > 4

Soddisfatto UNI EN ISO 105x12 - gradi 4 su gradi 5 max
Complied with UNI EN ISO 105x12 - degress 4 on degress 5 max
Réponse favorable au UNI EN ISO 105x12 - grés 4, sur grés 5 max
UNI EN ISO 105x12 - 4 Grade, 5 max
UNI EN ISO 105x12 - 4 grados, 5 max

CATEGORIA A


FINTA PELLE - SIMIL LEATHER - SIMILICUIR - KUNSTLEDER - POLIPIEL

PEDRALI®

A 96



A 95



A 94



A 92



A 93



A 73



A 89



A 80



A 72



A 91




A 90



A 71



A 82



A 70



CATEGORIA A

FINTA PELLE
SIMIL LEATHER
SIMILICUIR
KUNSTLEDER
POLIPIEL

CATEGORIA A - CATEGORY A - CATEGORIE A - CATEGORIE A - CATEGORIA A

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

15% PL - 85% PVC

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

50.000 cicli
50.000 cycles
50.000 cycles
50.000 Zyklen
50.000 ciclos

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL

Soddisfatto Xenotest gradi 6 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 6 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 6, grés 8 max
Xenotest bestanden 6 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 6, grados 8 max

LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.
Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Nettoyer avec de l'eau chaude et un chiffon humide. Ne pas employer de détergents, solvants, blanchisseurs, abrasifs
Reinigen mit einem feuchten Tuch. Kein Wasch-, Lösungs-, Bleich- und Abreibungsmittel benutzen.
Limpiar con agua caliente y con trapo húmedo. No utilizar detergente, solvente, decolorante y agente abrasivo.

CATEGORIA B


TESSUTO - FABRIC - TISSU - STOFF - TELA

PEDRALI®

B 01



B 02



Island



CATEGORIA B

TESSUTO
FABRIC
TISSU
STOFF
TELA

CATEGORIA B - CATEGORY B - CATEGORIE B - KATEGORIE B - CATEGORIA B

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO
FRICTION STRENGHT
RESISTANCE AU FROTTEMENT
SCHEUERFESTIGKEIT
RESISTENCIA A LA FROTACION

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL


LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

100% Nylon
(Support film PVC)

50.000 cicli
50.000 cycles
50.000 cycles
50.000 Zyklen
50.000 ciclos

5 (UNI EN ISO 105 X12:97)

Soddisfatto Xenotest gradi 5 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 5 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 6, grés 8 max
Xenotest bestanden 5 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5, grados 8 max



CATEGORIA C

FINTA PELLE IGNIFUGA - FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER - SIMILICUIR NON-FEU - FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER - POLIPIEL IGNÍFUGA

PEDRALI®

C 18



C 11




C 12



C 13



C 15



C 10



C 17



C 14



C 21



C 20



C 22





CATEGORIA C

FINTA PELLE IGNIFUGA
FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER
SIMILICUIR NON-FEU
FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER
POLIPIEL IGNÍFUGA

CATEGORIA C - CATEGORY C - CATEGORIE C - KATEGORIE C - CATEGORIA C

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE
RESISTANCE A L'ABRASION
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA ABRASION

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Pulire con un panno umido. Per le macchie ostinate utilizzare un sapone neutro. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.
Clean with warm and damp cloth. More difficult stains can be removed with neutral soap. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Nettoyer avec de l'eau chaude et un chiffon humide. Pour les taches persistantes utiliser un savon neutre. Ne pas employer de détergents, solvants, blanchisseurs, abrasifs.
Reinigen mit einem feuchten Tuch. Neutralseife benutzen, um Schmutzflecken zu reinigen. Kein Wasch-, Lösungs-, Bleich- und Abreibungsmittel benutzen.
Limpiar con trapo humedo. Utilizar jabón neutro para limpiar manchas. No utilizar detergentes, solventes, decolorantes y agentes abrasivos.

85% PVC - 15% CO

3.000 cicli (Metodo NFG 35 105)
3.000 cycles (Method NFG 35 105)
3.000 cycles (Méthod NFG 35 105)
3.000 Zyklen (Verfahren NFG 35 105)
3.000 ciclos (Método NFG 35 105)

Soddisfatto Xenotest gradi 6 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 6 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 6, grés 8 max
Xenotest bestanden 6 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 6, grados 8 max

I	EN 1021 Part 1&2
GB	BS 5852 Crib N. 5
F	M1
D	DIN 4102 B2
E	M1

CATEGORIA C

FINTA PELLE IGNIFUGA - FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER - SIMILICUIR NON-FEU - FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER - POLIPIEL IGNÍFUGA

PEDRALI®

C 60



C 61




C 62



C 63



C 64



C 90




C 94




C 95



C 92



C 91



C 93





CATEGORIA C

FINTA PELLE IGNIFUGA
FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER
SIMILICUIR NON-FEU
FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER
POLIPIEL IGNÍFUGA

CATEGORIA C - CATEGORY C - CATEGORIE C - KATEGORIE C - CATEGORIA C

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO


72% PVC - 25% CO - 3% PU

≥ 50.000 cicli
≥ 50.000 cycles
≥ 50.000 cycles
≥ 50.000 Zyklen
≥ 50.000 ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 6 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 6 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 6, grés 8 max
Xenotest bestanden 6 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 6, grados 8 max

I
GB

UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 Classe 1
BS 5852 Crib N. 5
EN 1021-2/93



CATEGORIA C


FINTA PELLE IGNIFUGA - FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER - SIMILICUIR NON-FEU - FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER - POLIPIEL IGNÍFUGA

PEDRALI®


C45




C46



C47



C48





CATEGORIA C

FINTA PELLE IGNIFUGA
FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER
SIMILICUIR NON-FEU
FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER
POLIPIEL IGNÍFUGA

CATEGORIA C - CATEGORY C - CATEGORIE C - KATEGORIE C - CATEGORIA C

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - UNI EN ISO 5470-2
ABRASION RESISTANCE - UNI EN ISO 5470-2
RESISTANCE A L'ABRASION - UNI EN ISO 5470-2
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - UNI EN ISO 5470-2
RESISTENCIA A LA ABRASION - UNI EN ISO 5470-2




LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

80% PVC - 2% PU
18% PES

50.000 cicli
50.000 cycles
50.000 cycles
50.000 Zyklen
50.000 ciclos

UNI 9175: classe 1/M
EN 1021-2



CATEGORIA C


LANA IGNIFUGA - FIRE RETARDANT WOOL - LAINE NON-FEU - FEUERHEMMENDE WOLLE - LANA IGNÍFUGA

PEDRALI®

C 01



C 02



C 07



C 04



C 05



C 06



C 03





CATEGORIA C

LANA IGNIFUGA
FIRE RETARDANT WOOL
LAINE NON-FEU
FEUERHEMMENDE WOLLE
LANA IGNÍFUGA

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL




LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

80% Lana - 20% Poliammide
80% Wool - 20% Polyamide
80% Laine - 20% Polyamide
80% Wolle - 20% Polyamid
80% Lana virgen - 20% Poliamida

UNI EN ISO 12947:2000 - 100.000 cicli ± 20%
UNI EN ISO 12947:2000 - 100.000 cycles ± 20%
UNI EN ISO 12947:2000 - 100.000 cycles ± 20%
UNI EN ISO 12947:2000 - 100.000 Zyklen ± 20%
UNI EN ISO 12947:2000 - 100.000 ciclos ± 20%

Soddisfatto Xenotest UNI EN ISO 105 B02, 4±1
Complied with Xenotest UNI EN ISO 105 B02, 4±1
Réponse favorable au Xenotest UNI EN ISO 105 B02, 4±1
Xenotest bestanden UNI EN ISO 105 B02, 4±1
Cumple con el Xenotest UNI EN ISO 105 B02, 4±1

EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35Kg/cu.m



CATEGORIA C

TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®

C 74



C 78



C 79



C 76



C 75



C 77





CATEGORIA C

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA C - CATEGORY C - CATEGORIE C - KATEGORIE C - CATEGORIA C

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

100% Polyester

80.000 cicli
80.000 cycles
80.000 cycles
80.000 Zyklen
80.000 ciclos

gradi 5, scala 1-8, max.8 - BS EN ISO 105 - B02

EN 1021 1&2 - Calif. Tech. Bull. 117, sec. E. - Önorm B 3825/A 3800P1 - B2/Q1



2015.01



CATEGORIA C

TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®

C 50



C 54




C 56



C 55



C 51




C 52



C 53



C 57





CATEGORIA C

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA C - CATEGORY C - CATEGORIE C - KATEGORIE C - CATEGORIA C

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

100% PL FR TREVIRA CS

50.000 cicli ± 20%
50.000 cycles ± 20%
50.000 cycles ± 20%
50.000 Zyklen ± 20%
50.000 ciclos ± 20%

Soddisfatto Xenotest gradi 5±1 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 5±1 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 5±1, grés 8 max
Xenotest bestanden 5±1 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5±1, grados 8 max

I
GB
F
D
E
CLASSE 1
BS 5852 Crib N. 5
M1
B1 DIN 4102
M1



CATEGORIA C-G

TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®


G 90



G 91



C 70



C 71



C 72



Blitz



Queen
cat. G90-G91



Pasha





CATEGORIA C-G

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA C-G - CATEGORY C-G - CATEGORIE C-G - KATEGORIE C-G - CATEGORIA C-G

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

G90-G91: 100% PES TREVIRA CS
C70-C71-C72: 100% PES TREVIRA CS

G90-G91: 20.000 cicli / cycles / Zyklen / ciclos
C70-C71-C72: 30.000 cicli / cycles / Zyklen / ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 5 (G90-G91), gradi 5/6 (C70-C71-C72) su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 5 (G90-G91) on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 5 (G90-G91), grés 8 max
Xenotest bestanden 5 Grade (G90-G91) auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5 (G90-G91), grados 8 max

I
F
D
CLASSE 1
M1
B1 DIN 4102-1



CATEGORIA D



TESSUTO - FABRIC - TISSU - STOFF - TELA

PEDRALI®

D 31



D 32



D 33




D 34




D 35



D 36



D 37



Nolita



Plus



Plus Air





CATEGORIA D

TESSUTO
FABRIC
TISSU
STOFF
TELA

CATEGORIA D - CATEGORY D - CATEGORIE D - KATEGORIE D - CATEGORIA D

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

100% Acrilico idrorepellente
100% Acrylic waterproof
100% Acrylique hydrofuge
100% Acryl wasserabweisend
100% Acrílico hidrófugo

10.000 cicli
10.000 cycles
10.000 cycles
10.000 Zyklen
10.000 ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 7 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 7 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 7, grés 8 max
Xenotest bestanden 7 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 7, grados 8 max



CATEGORIA D


TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®


D 40




D 41




D 42



D 43



D 44





CATEGORIA D

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA D - CATEGORY D - CATEGORIE D - KATEGORIE D - CATEGORIA D

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

88% WOOL - 12% POLYAMIDE

100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 cycles
100.000 Zyklen
100.000 ciclos

5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)

EN 1021 1&2
BS 5852 0&1
CAL 117-E Class 1
CA TB 117-2013



CATEGORIA F

CUOIO NATURALE - GENUINE LEATHER - CUIR NATUREL - KERNLEDER - CUERO NATURAL

PEDRALI®

F 05



F 01



F 04




F 03



F 06



F 07



F 08



F 09




Gliss



Inga



Kuadra



Kuadra XL



Malmö



Mood



Woody



CATEGORIA F

CUOIO NATURALE
GENUINE LEATHER
CUIR NATUREL
KERNLEDER
CUERO NATURAL

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO
FRICTION STRENGHT
RESISTANCE AU FROTTEMENT
SCHEUERFESTIGKEIT
RESISTENCIA A LA FROTACION

LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
Natural-Leder, pflanzlich gegerbt.
Genuine leather, tanned with vegetable substances.
Cuir Naturel, corroyé avec substances végétales.
Cuero natural curtido con substancias vegetales.

Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid
environment and 1000 abrasions in dry environment.
Valable jusqu'à un maximum de 700 abrasions à l'humide
et 1000 abrasion au sèche.
Max 700 Abriebe nass und 1000 Abriebe trocken.
Cumple max con 700 abrasiones al humedo y 1000 abrasiones al seco.

Pulire con un panno umido d'acqua.
Clean with an umid cloth in water.
Nettoyer avec un chiffon humide d'eau.
Reinigen mit durchfeuchtes Tuch und Neutralseife.
Limpiar con un trapo húmedo de agua.

CATEGORIA F

CUOIO RIGENERATO - REGENERATED LEATHER - CUIR RECONSTITUE - REGENERIERTES LEDER - REGENERADO DE CUERO

PEDRALI®

F 11



F12



F13



F 17



F 18




F 19



Inga



Kuadra



Kuadra XL



Malmö



Trend



CATEGORIA F

CUOIO RIGENERATO
REGENERATED LEATHER
CUIR RECONSTITUE
REGENERIERTES LEDER
REGENERADO DE CUERO

CATEGORIA F - CATEGORY F - CATEGORIE F - KATEGORIE F - CATEGORIA F

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALLO STRAPPO
TEARS STRENGTH
RESISTANCE AUX ACCROCS
WEITERREISSWIDERSTAND
RESISTENCIA AL DESGARRO

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL

LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattex.
Chutes et rasage de cuir tanné liés avec latex de gomme naturelle.
Abschnitte und Späne aus gegerbtem Leder gebunden mit Latex von Naturkautschuk.
Recortes y corte de cuero curtido unidos con latex de goma natural.

28 N (UNI ISO 3377)

Soddisfatto Xenotest: Scala di grigi gradi 5 su gradi 8 max.
Scala di blu, gradi 6 su 8 max.
Complied with Xenotest: greychromatic Scale degrees 5 on degrees 8 max.
Blu chromatic Scale degrees 6 on degrees 8 max.
Réponse favorable au Xenotest: echelle chromatique du gris grés 5, sur grés 8 max.
Echelle chromatique du bleu grés 6, sur grés 8 max.
Xenotest bestanden graufarbenfolge Grade 5, Grade 8 max.
Blufarbenfolge Grade 6, Grade 8 max.
Cumple con el Xenotest escala de grises grados 5, grados 8 max.
escala de azules grados 6, grados 8 max.

Pulire con un panno umido d'acqua.
Clean with an umid cloth in water.
Nettoyer avec un chiffon humide d'eau.
Reinigen mit durchfeuchtes Tuch und Neutralseife.
Limpiar con un trapo húmedo de agua.

CATEGORIA G

LANA IGNIFUGA - FIRE RETARDANT WOOL - LAINE NON-FEU - FEUERHEMMENDE WOLLE - LANA IGNÍFUGA

PEDRALI®

G 21




G 22



G 23



G 24



G 25





CATEGORIA G

LANA IGNIFUGA
FIRE RETARDANT WOOL
LAINE NON-FEU
FEUERHEMMENDE WOLLE
LANA IGNÍFUGA

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

100% Lana
100% Wool
100% Laine
100% Wolle
100% Lana virgen

45.000 cicli
45.000 cycles
45.000 cycles
45.000 Zyklen
45.000 ciclos

5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)

BS 5852, ig. s. 2-5
Cal. Tech. Bull. 117
DIN 4102 B2
EN 1021-1/2
IMO A.652(16)
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
ÖNORM B1 / Q1



CATEGORIA G

TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®

G 07



G 06




G 09



G 01



G 10



G 04



G 08





CATEGORIA G

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA G - CATEGORY G - CATEGORIE G - KATEGORIE G - CATEGORIA G

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL




LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

88% PL - 12% PU

150.000 cicli
150.000 cycles
150.000 cycles
150.000 Zyklen
150.000 ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 5 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 5 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 5, grés 8 max
Xenotest bestanden 5 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5, grados 8 max

BS EN 1021 1&2
BS 5852 P1, 0 Cigaret
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
NF P 92-503 M3
UNI 9175 Class 1 I EMNE
California Bulletin CAL 117-E-Class 1
CA TB 117-2013



CATEGORIA G

TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®

G 59



G 66



G 63



G 67




G 69




G 60




G 61



G 62



G 68



G 64



G 65





CATEGORIA G

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA G - CATEGORY G - CATEGORIE G - KATEGORIE G - CATEGORIA G

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

90% Lana vergine, pettinata - 10% Nylon
90% Worsted pure new wool - 10% Nylon
90% Pure laine vierge cardée - 10% Nylon
90% Gekämmte Feinwolle - 10% Nylon
90% Pura lana peinada - 10% Nylon

80.000 cicli
80.000 cycles
80.000 cycles
80.000 Zyklen
80.000 ciclos

5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)

AS/NZS 3837, class 2
BS 5852, ig. s. 2-3
DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1
EN 1021-1/2
NF D 60 013
NFPA 260
UNI 9175, classe 1
US Cal. Tech. Bull. 117



CATEGORIA G

TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®


G 71




G 72




G 74



G 70



G 75



G 73



G 78





CATEGORIA G

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA G - CATEGORY G - CATEGORIE G - KATEGORIE G - CATEGORIA G

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

90% Lana vergine, pettinata - 10% Nylon
90% Worsted pure new wool - 10% Nylon
90% Pure laine vierge cardée - 10% Nylon
90% Gekämmte Feinwolle - 10% Nylon
90% Pura lana peinada - 10% Nylon

80.000 cicli
80.000 cycles
80.000 cycles
80.000 Zyklen
80.000 ciclos

5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)

AS/NZS 3837, class 2
BS 5852, ig. s. 2-3
DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1
EN 1021-1/2
NF D 60 013
NFPA 260
UNI 9175, classe 1
US Cal. Tech. Bull. 117




CATEGORIA G


TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®

G 100



G 101



G 102





CATEGORIA G

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA G - CATEGORY G - CATEGORIE G - KATEGORIE G - CATEGORIA G

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL




LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

90% Lana vergine, pettinata - 10% Nylon
90% Worsted pure new wool - 10% Nylon
90% Pure laine vierge cardée - 10% Nylon
90% Gekämmte Feinwolle - 10% Nylon
90% Pura lana peinada - 10% Nylon

50.000 cicli
50.000 cycles
50.000 cycles
50.000 Zyklen
50.000 ciclos

6-7 (ISO 1-8)
6-7 (ISO 1-8)
6-7 (ISO 1-8)
6-7 (ISO 1-8)
6-7 (ISO 1-8)

California Tech. Bull. 117
DIN 4102 B2
EN 1021-1/2
IMO A.652(16)
NF D 60 013
UNI 9175 11M
ÖNORM B1/Q1



CATEGORIA H


FINTA PELLE IGNIFUGA - FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER - SIMILICUIR NON-FEU - FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER - POLIPIEL IGNÍFUGA

PEDRALI®

H 30



H 29




H 28



H 27




H 24



H 22



H 23




H 21




H 20



H 26



H 31




H 32



H 33



H 34



H 35





CATEGORIA H

FINTA PELLE IGNIFUGA
FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER
SIMILICUIR NON-FEU
FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER
POLIPIEL IGNÍFUGA

CATEGORIA H - CATEGORY H - CATEGORIE H - KATEGORIE H - CATEGORIA H

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Pulire con un panno umido d'acqua.
Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.
Clean with an umid cloth in water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Nettoyer avec un chiffon humide d'eau. Ne pas employer de détergents, solvants, blanchisseurs, abrasifs.
Reinigen mit durchfeuchtes Tuch und Neutralseife.
Neutralseife benutzen, um Schmutzflecken zu reinigen. Kein Wasch-, Lösungs-, Bleich- und Abreibungsmittel benutzen.
Limpiar con un trapo húmedo de agua. Utilizar jabón neutro para limpiar manchas.
No utilizar detergentes, solventes, decolorantes y agentes abrasivos.

63% PU - 37% CO

150.000 cicli
150.000 cycles
150.000 cycles
150.000 Zyklen
150.000 ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 5/6 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 5/6 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 5/6, grés 8 max
Xenotest bestanden 5/6 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5/6, grados 8 max

I UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 Classe 1
GB BS EN 1021 2/93
GB BS 5852 1/79 e 5852/90 Part. 4&5
IMO Res. A. 652(16)/89

CATEGORIA H

FINTA PELLE IGNIFUGA - FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER - SIMILICUIR NON-FEU - FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER - POLIPIEL IGNÍFUGA

PEDRALI®

H 80



H 81



H 82



H 83



H 84



H 85



H 86



H87



H 88



H 89



H 90





CATEGORIA H

FINTA PELLE IGNIFUGA
FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER
SIMILICUIR NON-FEU
FEUERHEMMENDES KUNSTLEDER
POLIPIEL IGNÍFUGA

CATEGORIA H - CATEGORY H - CATEGORIE H - KATEGORIE H - CATEGORIA H

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Pulire con un panno umido d'acqua.
Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.
Clean with an umid cloth in water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Nettoyer avec un chiffon humide d'eau. Ne pas employer de détergents, solvants, blanchisseurs, abrasifs.
Reinigen mit durchfeuchtes Tuch und Neutralseife.
Neutralseife benutzen, um Schmutzflecken zu reinigen. Kein Wasch-, Lösungs-, Bleich- und Abreibungsmittel benutzen.
Limpiar con un trapo húmedo de agua. Utilizar jabón neutro para limpiar manchas.
No utilizar detergentes, solventes, decolorantes y agentes abrasivos.

63% PU - 37% CO

150.000 cicli
150.000 cycles
150.000 cycles
150.000 Zyklen
150.000 ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 5/6 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 5/6 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 5/6, grés 8 max
Xenotest bestanden 5/6 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5/6, grados 8 max


I UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 Classe 1
GB BS EN 1021 2/93
GB BS 5852 1/79 e 5852/90 Part. 4&5
IMO Res. A. 652(16)/89

CATEGORIA H

VELLUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT VELVET - VELOURS NON-FEU - FEUERHEMMENDER VELOURS - TERCIOPELO IGNÍFUGO

PEDRALI®

H 41



H 40



H 44




H 45



H 46



H 51



H 53



H 52



H 42



H 47



H 48



H 43



H 49



H 50





CATEGORIA H

VELLUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT VELVET
VELOURS NON-FEU
FEUERHEMMENDER VELOURS
TERCIOPELO IGNÍFUGO

CATEGORIA H - CATEGORY H - CATEGORIE H - KATEGORIE H - CATEGORIA H

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

100% TREVIRA CS ®

100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 cycles
100.000 Zyklen
100.000 ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 5±1 su gradi 6 max
Complied with Xenotest degrees 5±1 on degrees 6 max
Réponse favorable au Xenotest grés 5±1, grés 6 max
Xenotest bestanden 5±1 Grade auf 6 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5±1, grados 6 max

I
GB
F
D
US CA
INT.

UNI 9177/87 CLASSE 1
BS 5852/90
DIN 4102 CLASSE M1
DIN 4102/1 KLASSE B1Tech.
Bull. 117E
IMO res. A. 652 (16)




CATEGORIA H


TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®

H 60



H 61



H 62



H 63



H 64





CATEGORIA H

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

92% Lana vergine - 8% Poliammide
92% Pure new wool - 8% Polyamide
92% Laine vierge - 8% Polyamide
92% Rohwolle - 8% Polyamid
92% Lana virgen - 8% Poliamida

200.000 cicli
200.000 cycles
200.000 cycles
200.000 Zyklen
200.000 ciclos

Soddisfatto Xenotest gradi 5 su gradi 8 max
Complied with Xenotest degrees 5 on degrees 8 max
Réponse favorable au Xenotest grés 5, grés 8 max
Xenotest bestanden 5 Grade auf 8 Grade max
Cumple con el Xenotest grados 5, grados 8 max

GB
GB
US CA

EN 1021 1&2
BS 5852 0&1
Calif. Bull. 117 E



CATEGORIA N

TESSUTO IGNIFUGO - FIRE RETARDANT FABRIC - TISSU NON-FEU - FEUERHEMMENDER STOFF - TELA IGNÍFUGA

PEDRALI®

N 01




N 02




N 03



N 04



N 05





CATEGORIA N

TESSUTO IGNIFUGO
FIRE RETARDANT FABRIC
TISSU NON-FEU
FEUERHEMMENDER STOFF
TELA IGNÍFUGA

CATEGORIA N - CATEGORY N - CATEGORIE N - KATEGORIE N - CATEGORIA N

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Metodo Martindale
ABRASION RESISTANCE - Method Martindale
RESISTANCE A L'ABRASION - Méthod Martindale
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT - Verfahren Martindale
RESISTENCIA A LA ABRASION - Método Martindale

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL



LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

8% LI - 58% WV - 5% PA - 4% PL - 25% VI

50.000 cicli
50.000 cycles
50.000 cycles
50.000 Zyklen
50.000 ciclos

5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)
5-7 (ISO 1-8)

DIN 4102 B2
EN 1021-1/2
IMO A.652(16) trattato ignifugo
US Cal. Bull. 117-2013



CATEGORIA P

VERA PELLE MEZZO FIORE - MID-GRAIN LEATHER - CUIR MI-FLEUR - VOLLEDRER - PIEL MEDIA FLOR

PEDRALI®

PBS



PCO



PMS



PVE



CATEGORIA P

PELLE MEZZO FIORE
MID GRAIN LEATHER
CUIR MI-FLEUR
VOLLLEDER
PIEL MEDIA FLOR

CATEGORIA P - CATEGORY P - CATEGORIE P - KATEGORIE P - CATEGORIA P

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO TIPO VESLIC
COLOUR FASTNESS TO AND FOR RUBBING
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT TYPE VESLIC
ABRIEDFESTIGKEIT NEACH VESLIC
RESISTENCIA AL ROZAMIENTO TIPO VESLIC

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
TENUE A LA LUMIERE
LICHTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL

LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.
Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Nettoyer avec de l'eau chaude et un chiffon humide. Ne pas employer de détergents, solvants, blanchisseurs, abrasifs
Reinigen mit einem feuchten Tuch. Kein Wasch-, Lösungs-, Bleich- und Abreibungsmittel benutzen.
Limpiar con agua caliente y con trapo húmedo. No utilizar detergente, solvente, decolorante y agente abrasivo.

Vera pelle, mezzo fiore
Mid-Grain Leather
Cuir Mi-Fleur
Vollleder
Piel media flor

UNI ENI ISO 11640 ISO 105 A03 > = 3/4
UNI ENI ISO 11640 ISO 105 A03 > = 3/4
UNI ENI ISO 11640 ISO 105 A03 > = 3/4
UNI ENI ISO 11640 ISO 105 A03 > = 3/4
UNI ENI ISO 11640 ISO 105 A03 > = 3/4

Soddisfatto Xenotest UNI EN ISO 105 B02 > = 5
Complied with Xenotest UNI EN ISO 105 B02 > = 5
Réponse favorable au Xenotest UNI EN ISO 105 B02 > = 5
Xenotest bestanden UNI EN ISO 105 B02 > = 5
Cumple con el Xenotest UNI EN ISO 105 B02 > = 5

CATEGORIA P

PELLE MEZZO FIORE - MID GRAIN LEATHER - CUIR MI-FLEUR - VOLLLEDER - PIEL MEDIA FLOR

PEDRALI®

PBI




PSA




PGC



PGA




PGR



PBE



PTA



PMA



PNE



PRO



CATEGORIA P

PELLE MEZZO FIORE
MID GRAIN LEATHER
CUIR MI-FLEUR
VOLLLEDER
PIEL MEDIA FLOR

CATEGORIA P - CATEGORY P - CATEGORIE P - KATEGORIE P - CATEGORIA P

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
STOFFZUSAMMENSETZUNG
COMPOSICIÓN

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO
FRICTION STRENGHT
RESISTANCE AU FROTTEMENT
SCHEUERFESTIGKEIT
RESISTENCIA A LA FROTACION

LAVAGGIO
CLEANING
ENTRETIEN
REINIGEN
LAVADO

Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.
Clean with an umid cloth in water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Nettoyer avec un chiffon humide d'eau. Ne pas employer de détergents, solvants, blanchisseurs, abrasifs.
Reinigen mit durchfeuchtes Tuch und Neutralseife.. Neutralseife benutzen, um Schmutzflecken zu reinigen.
Kein Wasch-, Lösungs-, Bleich- und Abreibungsmittel benutzen.
Limpiar con un trapo húmedo de agua. Utilizar jabón neutro para limpiar manchas.
No utilizar detergentes, solventes, decolorantes y agentes abrasivos

Vera pelle, mezzo fiore
Mid-Grain Leather
Cuir Mi-Fleur
Vollleder
Piel media flor

500 cicli
500 cycles
500 cycles
500 Zyklen
500 ciclos